

MATERIĀLA / VIELAS DROŠĪBAS DATU LAPA

MSDS

Izdošanas datums 20.01.2009

Labojums: 05.11.2009

1. Ķīmiskās vielas vai ķīmiskā produkta identifikācija un ziņas par attiecīgās vielas vai produkta ražotāju un importētāju vai izplatītāju.

PRODUKTA NOSAUKUMS: **Scheibenreiniger schaum spray**
Kods Latvijā : CHR7606

PREPERĀTA LIETOŠANAS VEIDS: Aerosols (putas) stiklu tīrīšanai

RAŽOTĀJS: Schenker & STC Gmbh
ADRESE: Caminchener Dorfstrasse 7
D-15913 Neu Zauche OT Caminchen

TĀLRUNIS: 49 (0) 3475 / 302

IMPORTĒTĀJS: SIA"REPSALE" Acones iela 18,Ulbroka, Stopiņu nov.
tālr. 67311160,tālr/fakss 67311181
info@repsale.lv

AVĀRIJAS GADĪJUMĀ ZVANĪT: VALSTS UGUNSDZĒSĪBAS UN GLĀBŠANAS DIENESTS
TĀLRUNIS: 112
Saindēšanas un zāļu informācijas centrs
TĀLRUNIS: 371 67042473

2. BĪSTAMĪBAS RAKSTUROJUMS

Klasifikācija:

F+ ģpaši viegli uzliesmojošs
R 12, ģpaši viegli uzliesmojošs

3. INFORMĀCIJA PAR SASTĀVDAĻĀM

Nr.	VIELAS NOSAUKUMS	EK Nr.	Nr.CAS	SATURS	KLASIFIKĀCIJA
1	2-Propanol	200-661-7	67-63-0	10-20%	Xi,F; R11;36;67
2	Butan	203-448-7	106-97-8	2.5-10%	F+; R12
3	Propan	200-827-9	74-98-6	2.5-10%	F+; R12

Pilns R frāžu atšifrējums ir atrodams 16 sadaļā.

4. PIRMĀS PALĪDZĪBAS PASĀKUMI.

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

Novilkiet cietušajam ar vielu notraipītās drēbes.

IEELPOŠANA

Cietušo nekavējoties aizvest no iedarbības avota. Nodrošināt svaigu gaisu, siltumu.
Ja simptomi nepāriet, meklēt medicīnisko palīdzību.

NORIŠANA

Nav piemērojams (aerosols).

SASKARE AR ĀDU

Produkts nesatur ādu kairinošas vielas.

SASKARE AR ACĪM

Tūlīt mazgāt acis ar lielu daudzumu ūdens, paceļot plakstiņus. Turpināt skalot vismaz 15 minūtes un, ja simptomi nepāriet, meklēt medicīnisko palīdzību.

5. UGUNSDROŠĪBAS PASĀKUMI

UGUNSDZĒŠANAS VIELA

Lietot ugunsdzēšanas vielas atbilstoši apkārtējiem materiāliem - putas, pulveri, CO₂, sausas smiltis.

SPECIĀLAS UGUNSDZĒSĪBAS PROCEDŪRAS

Nelietot ūdeni un spēcīgu ūdens strūklu.

SPECIFISKA BĪSTAMĪBA

Degšanas rezultātā var veidoties toksiskas gāzes (slāpekļa oksīds, oglekļa monoksīds un oglekļa dioksīds)
Lietot gaisa respiratoru un pilnu aizsargapģērbu.

6. AVĀRIJAS GADĪJUMĀ VEICAMIE PASĀKUMI

SAVĀKŠANAS / TĪRĪŠANAS METODES

Lietot personālos aizsarglīdzekļus. Jānovērš liela daudzuma iekļūšana kanalizācijas caurulēs, grunsūdeņos, ūdenstilpnēs. Nodrošināt pietiekamu ventilāciju.

APKĀRTĒJĀS VIDES AIZSARDZĪBA

Nav nepieciešama īpaša ventilācija.

PERSONĀLA AIZSARDZĪBA

Nodrošiniet pietiekamu ventilāciju. Lietot personālos aizsarglīdzekļus, neaizsargātās personas turēt attālumā no avārijas vietas.

7. UZGLABĀŠANAS UN LIETOŠANAS NOTEIKUMI.

PĀRKRAUŠANA

Labā ventilācija darba vietā.

GLABĀŠANAS DROŠĪBAS PASĀKUMI

Glabāt vēsā vietā, uzglabāt noslēgtu. Nenovietot blakus iespējamiem aizdegšanās avotiem, nesmēķēt!
Sargāt no saules stariem un t°>50°C. Novērst statiskās strāvas veidošanos. Jāievēro noteikumi par saspīstas gāzes uzglabāšanu. Uzglabāt atsevišķi no oksidētājiem.

KONKRĒTS LIETOŠANAS VEIDS.

Scheibenreiniger Spray ir aerosols ar putām stiklu tīrīšanai.

8. DARBA DROŠĪBAS NOTEIKUMI

ĀRODEKSPŪZĪCIJAS ROBEŽLIELUMI

67-63-0 2-Propanol

MAK 500 mg/m³, 200ml/m³, Y ; DFG

74-98-6 Propan

MAK 1800 mg/m³, 1000 ml/m³, DFG

106-97-8 Butan

MAK 2400 mg/m³, 1000 ml/m³, DFG

AIZSARGAPRĪKOJUMS

Aizsargbrilles



INŽENIERTEHNISKIE PASĀKUMI

Nodrošināt atbilstošu vispārējo un vietējo vilkmes ventilāciju.

RESPIRATORS

Ieteicams, ja telpas ir slikti ventilētas.

ROKU AIZSARDZĪBA

Lietot piemērotus aizsargcimdus. Nomazgāt rokas pēc darbu veikšanas. Lietot aizsargkrēmus.

ACU AIZSARDZĪBA

Nēsāt piemērotas aizsargbrilles vai pilnu sejas masku.

PĀRĒJĀ AIZSARDZĪBA

Nēsāt piemērotu aizsargapģērbu. Nepieļaut nokļūšanu acīs.

Neuzglabāt kopā ar pārtikas produktiem un dzīvnieku pārtiku.

Personām ar ļoti jutīgu ādu nav ieteicams strādāt ar šo produktu.

9. FIZIKĀLI ĶĪMISKĀS ĪPAŠĪBAS

KONSISTENCE	Aerosols
SMARŽA	Raksturīga tīrīšanas līdzeklim
KRĀSA	Balta
ŠĶĪSTAMĪBA ŪDENĪ	Vāja
VISKOZITĀTE	Nav definēta
SPIEDIENS PIE 20°C	8300 hPa
UZLIESMOŠANAS PUNKTS	.-97°C
BLĪVUMS	0.92g/cm ³
PAŠAIZDEGŠANĀS TEMPERATŪRA	Produkts nav pašuzliesmojošs
AIZDEGINĀŠANAS TEMPERATŪRA	365°C

10. STABILITĀTE UN REAĢĒTSPĒJA

STABILITĀTE

Stabils, ja tiek lietots saskaņā ar norādījumiem.

APSTĀKĻI NO KURIEM JĀIZVAIRĀS

Nav zināmi

MATERIĀLI, NO KURIEM JĀIZVAIRĀS

Stipri oksidējoši materiāli var bojāt iepakojumu.

BĪSTAMI SADALĪŠANĀS PRODUKTI

Nav zināmi

11. TOKSIKOLOĢISKĀ INFORMĀCIJA

IEELPOŠANA

Var izraisīt deguna, rīkles, plaušu un bronhiālās sistēmas gļotādu bojājumu, ja vispārējais līmenis pārsniedz ieteicamo arodespozīcijas robežlielumu.

NORĪŠANA

Kaitīgs norijot.

SASKARE AR ĀDU

Nav kairinošs.

SASKARE AR ACĪM

Var radīt kairinājumu acīm.

12. EKOLOĢISKĀ INFORMĀCIJA

NOĀRDĪŠANĀS SPĒJA

Nenovadīt vielu lielos daudzumos notekās un ūdenstilpnēs. Nepieļaut nokļūšanu dzeramajā ūdenī. Ūdensapdraudējuma klase 1.

13. IESPĒJAMIE PĀRSTRĀDES VAI UZGLABĀŠANAS VEIDI

APGLABĀŠANAS METODES

Atkritumus un atliekas apglabāt saskaņā ar vietējās varas iestādes prasībām.

1) "Atkritumu apsaimniekošanas likums".

2) MK noteikumi NR.1051(16.12.2008) Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, iepakojšanas, Marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība.

3) MK noteikumi NR 789 (02.09.2008) "Atsevišķu veidu bīstamo atkritumu apsaimniekošanas kārtība".

14. INFORMĀCIJA PAR TRANSPORTĒŠANU

ADR / RID KLASE

II 5F Gase

IEPAKOJUMU GRUPA

II,

UN numurs

1950

JŪRAS PIESĀRŅOTĀJS

Nav

PREČU NOSAUKUMS

Aerosols

Bīstamības uzlīme
Produkta marķējums

2.1.
1950 (Aerosoli)

15. **NORMATĪVA RAKSTURA INFORMĀCIJA**

MARKĒJUMS



F+ īpaši viegli uzliesmojošs

SATUR: Propanolu, propānu, butānu.

BRĪDINĀJUMI PAR RISKU

R12 Īpaši viegli uzliesmojošs

DROŠĪBAS FRĀZES

- S2 Sargāt no bērniem.
S3/7 Uzglabāt cieši noslēgtu vēsā vietā.
S9 Uzglabāt labi vēdināmā vietā
S16 Sargāt no uguns (nesmēķēt)
S23 Izvairīties no tvaiku ieelpošanas.
S24/25 Nepieļaut nokļūšanu uz ādas un acīs.
S26 Ja nokļūst acīs, nekavējoties tās skalot ar lielu daudzumu ūdens un meklēt medicīnisku palīdzību.
S46 Ja norīts, nekavējoties meklēt medicīnisku palīdzību un uzrādīt iepakojumu vai tā marķējumu.
S51 Izmantot tikai labi vēdināmās telpās.
S60 Apglabāt šo vielu (produktu) un tās iepakojumu kā bīstamos atkritumus.

16. **CITA INFORMĀCIJA**

BRĪDINĀJUMI PAR RISKU

- R11 Viegli uzliesmojošs
R12 Īpaši viegli uzliesmojošs
R67 Tvaiki var radīt miegainību un reiboni
R36 Kairina acis

DDL sastādīta atbilstoši ES Reg. Nr.684/2004 prasībām.

Atsauce:

Šī informācija attiecas tikai uz konkrētu norādīto materiālu un var nebūt derīga šādam materiālam kopā ar citiem materiāliem vai kādā procesā. Šāda informācija pēc uzņēmējdarbības rīcībā esošās informācijas ir pareiza un ticama attiecībā uz norādītajiem faktiem. Tomēr attiecībā uz tās pareizību, ticamību vai pilnīgumu netiek sniegtas garantijas vai paskaidrojumi. Lietotāja atbildība ir apmierināties ar šādas informācijas piemērotību saviem konkrētajiem lietošanas veidiem.