








Nosaukums:	Kods	Ltr	Bāzes cena bez PVN	Bāzes cena ar PVN	Apraksts	Specifikācijas
Motoreļļas						
Vieglajām automašīnām						
POPULĀRĀKĀS MOTOREĻĻAS						
megol Compatible SAE 5W-30 	6561	1ltr	8,13	9,84	Motoreļļa ar pagarinātu maiņas intervālu un smagiem darbības apstākļiem. Šī eļļa ir speciāli izstrādāta priekš "Volkswagen" grupas automobiļiem. Derīga automobiļiem ar pag.maiņas intervālu (WIV) un bez tā, kā arī dīzeļdzinējiem ar pretsēra filtru (DPF). Nedrīkst izmantot automobiļos ar R5-, V10 TDI. Tiem jāizmanto eļļa kas atbilst VW 506.01.	ACEA A3/B4-04, C3-04, VW 504 00 / 507 00, MB 229.51, BMW Longlife-04 , ACEA A5/B5/C2, API SM/CF, Porsche C30, Fiat 9.55535-S1, PSA B 71 2290
	6562	5ltr	35,56	43,03		
megol EFFICIENCY SAE 5W-30 	3196	1ltr	7,32	8,85	Augstas veiktspējas motoreļļa, tās pamatā ir zema SAPS (sulfāta pelnu, fosfora, sēra) tehnoloģija, kas tika attīstīta īpaši izplūdes gāzu pēcapstrādes sistēmām jaunākās paaudzes dīzeļdzinējos. Tādējādi tiek izpildītas augstās šo moderno dzinēju jaudas prasības un nodrošināts dīzeļdegvielas daļiņu filtra maksimāls kalpošanas ilgums, kā arī mazs nolietojums, laba dzinēja tīrība un ilgi eļļas maiņas intervāli.	ACEA C3-08, API SM/ CF, BMW Longlife-04, MB 229.51, VW 502 00/ 505 00/ 505 01, GM dexos2TM, ACEA A3/B4-04, Opel GM-LL-A-025, Opel GM-LL-B-026
	3194	5ltr	32,70	39,57		
megol Low Emission SAE 5W-40 	6573	1ltr	6,98	8,45	Sintētiska motoreļļa benzīna un dīzeļa dzinējiem. Izveidota ar hidrokrekinga sintezes tehnoloģiju (Low-SAPS tehnoloģija). Ilgi saglaba neitralizācijas sistēmu OG EC4/EC5, ka arī uztur tīru dzinēju un paildina eļļas maiņas intervalu.	ACEA C3 ; API SN/CF ; BMW Longlife-04 ; Ford WSS-M2C 917-A ; MB-Freigabe 229.31 ; Porsche A40 ; VW 502 00 / 505 01, ACEA A3/B4 ; Dexos 2 ; Fiat 9.55535-S2 ; Renault RN 0700/ RN 0710
	6574	5ltr	31,07	37,59		
		60 ltr	365,67	442,46		

DAŽĀDAS MOTOREĻĻAS

	6512	1ltr	7,13	8,63	<p>Sintētiska, viegli plūstoša motoreļļa. Netradicionālu bāzes eļļu kombinācija ar pirmklasīgu piedevu paketi garantē vieglu plūstamību, augstu noturību un nepieļauj nosēdumus. Tas viss ekonomē degvielu un paildzina dzinēja kalpošanas laiku.</p>	<p>ACEA A3/ B4-04, C3-04, API SM / CF, MB 229.51, VW 502 00/ 505 00/ 505 01, BMW Longlife-04, Ford WSS M2C 917-A</p>
	6513	5ltr	31,91	38,61		
megol New Generation SAE 5W-30		60ltr	382,92	463,33		
	4361	1ltr	6,13	7,42	<p>Sintētiska, viegli plūstoša motoreļļa. Netradicionālu bāzes eļļu kombinācija ar pirmklasīgu piedevu paketi garantē vieglu plūstamību, augstu noturību un nepieļauj nosēdumus. Tas viss ekonomē degvielu un paildzina dzinēja kalpošanas laiku. Pielietojama benzīna un dīzeļdzinējiem ar un bez turbīnas, ka arī ar katalizatoru.</p>	<p>A3/B3-04, B4-05; API SM/CF; MB 229.3; VW 502 00/505 00; BMW Longlife-98; Porsche; Fiat 9.55535-H2, fiat 9.55535-M2.</p>
	6486	4ltr	21,60	26,13		
	6328	5ltr	27,21	32,92		
	3185	1ltr	8,17	9,89	<p>Sintētiska motoreļļa RENAULT dīzeļa dzinējiem. Izveidota ar hidrokrekinga sintēzes tehnoloģiju (Low-SAPS tehnoloģija). Ilgi saglabā neitralizācijas sistēmu OG EC4/EC5, ka arī uztur tīru dzinēju un paildzina eļļas maiņas intervālu.</p>	<p>ACEA C4-08 ; Renault RN 0721</p>
	3182	5ltr	36,99	44,76		
	3193	1ltr	6,74	8,16	<p>Sintētiska, viegli plūstoša motoreļļa. Netradicionālu bāzes eļļu kombinācija ar pirmklasīgu piedevu paketi garantē vieglu plūstamību, augstu noturību un nepieļauj nosēdumus. Tas viss ekonomē degvielu un paildzina dzinēja kalpošanas laiku. Pielietojama benzīna un dīzeļdzinējiem FORD automašīnās ar un bez turbīnas, ka arī ar katalizatoru.</p>	<p>ACEA A5/B5-08, Ford WSS-M2C 913-C, Ford WSS-M2C 913-B, Ford WSS-M2C 913-A</p>
	3192	5ltr	29,94	36,22		

PĀRĒJĀS MOTOREĻĻAS

megol Quality SAE 5W-30	6566	1ltr	0,00	0,00	Sintētiska, viegli plūstoša motoreļļa. Netradicionālu bāzes eļļu kombinācija ar pirmklasīgu piedevu paketi garantē vieglu plūstamību, augstu noturību un nepieļauj nosēdumus. Tas viss ekonomē degvielu un paildzina dzinēja kalpošanas laiku. Īpaši rekomendējam "Opel" benzīna un dīzeļdzinējiem.	ACEA A3/ B4-10; API SL / CF; MB 229.5; BMW Longlife-01; VW 502 00 / 505 00; Opel GM - LL - A – 025; Opel GM - LL - B – 025; Renault RN 0700
	6567	5ltr	0,00	0,00		
megol ECOLOGY SAE 5W-30	3189	1ltr	0,00	0,00	Sintētiska motoreļļa MAZDA un MITSUBISHI dīzeļa dzinējiem. Izveidota ar hidrokrekinga sintezes tehnoloģiju (Low-SAPS tehnoloģija). Ilgi saglaba neitralizācijas sistēmu OG EC4/EC5, ka arī uztur tiru dzinēju un paildzina eļļas maiņas intervalu.	ACEA C1-08 Mazda, Mitsubishi, Ford M2C 934-B, JASO DL-1
	3187	5ltr	0,00	0,00		
megol FUEL ECONOMY 5W30	9440	1ltr	0,00	0,00	Sintētiska, viegli plūstoša motoreļļa. Netradicionālu bāzes eļļu kombinācija, ar pirmklasīgu piedevu paketi, garantē vieglu plūstamību, augstu noturību un nepieļauj nosēdumus. Tas viss ekonomē degvielu un paildzina dzinēja kalpošanas laiku.	ACEA C2-04, ACEA A1/B1-04, ACEA A5/B5-04, API SM/CF, Honda, Toyota, Mazda, Fiat 9.55535-S1, PSA B71 2290
	9441	5ltr	0,00	0,00		
megol Leichtlauf Engine SAE 5W-30	6373	1ltr	0,00	0,00	Sintētiska, viegli plūstoša motoreļļa. Netradicionālu bāzes eļļu kombinācija ar pirmklasīgu piedevu paketi garantē vieglu plūstamību, augstu noturību un nepieļauj nosēdumus. Tas viss ekonomē degvielu un	ACEA A1/ B1-04, API SL WSS-M2C 913-B, WSS-M2C 913-A, Fiat 9.55535-G1
	6376	5ltr	0,00	0,00		
megol HIGH CONDITION SAE 5W-40	3198	5ltr	0,00	0,00	Sintētiska, viegli plūstoša motoreļļa. Netradicionālu bāzes eļļu kombinācija ar pirmklasīgu piedevu paketi garantē vieglu plūstamību, augstu noturību un nepieļauj nosēdumus. Tas viss ekonomē degvielu un paildzina dzinēja kalpošanas laiku. Pielietojama benzīna un dīzeļdzinējiem, automešīnās ar un bez katalīza.	API SN/CF, ACEA A3/B4, MB 229.5, BMW Longlife-01, VW 502 00/505 00, Porsche A40, Renault RN 0700, 0710, Opel GM LL B 025, Fiat 9.55535-H2/ 9.55535-M2/ 9.55535-N2, Peugeot/Citroen (PSA) B71 2294, B71 2297
	3199	1ltr	0,00	0,00		
megol WIV SAE 0W-30	6323	1ltr	0,00	0,00	Sintētiska motoreļļa ar pagarinātu ekspluatācijas laiku, kura tika speciāli izstrādāta "Volkswagen" grupas dzinējiem, kuri ir ražoti pēc 2000. gada un ar pagarinātu apkopes intervālu, ieskaitot	ACEA A 5, B 5; VW 503 00 / 506 00 / 506 02
	6322	5ltr	0,00	0,00		

megol SPECIAL ENGINE OIL SAE 5W-20	9498	1ltr	0,00	0,00	Uz HC-sintēzes bāzes izgatavota, viegli plūstoša motoreļļa. Paredzēta amerikāņu un āzijas automobiļiem. Netradicionālu bāzes eļļu kombinācija ar pirmklasīgu piedevu paketi garantē vieglu plūstamību, augstu noturību un nepieļauj nosēdumus. Tas viss ekonomē degvielu un paildzina dzinēja kalpošanas laiku.	API SM, ILSAC GF-4, Ford WSS – M2C 930-A, Ford WSS – M2C 925-A, Chrysler MS-6395, Mazda, Honda, Nissan, Mitsubishi, DiaQueen
	9499	5ltr	0,00	0,00		
megol Syntech Premium SAE 10W-40	4339	1ltr	0,00	0,00	Viegla plūstamība, augstākās klases motoreļļa. Augstu tehnoloģiju un pirmklasīgu piedevu kopuma sintēzes apvienojums. Pielietojama benzīna un dīzeļdzinējiem visu gadu. Dzinēja efektivitāte uzlabojas, berze, nodilums un degvielas patēriņš samazinās.	API SL/CF, ACEA A3/B4, VW 505 00, 501 01, Mercedes-Benz 229.1, PSA B71 2294.
	6475	4ltr	0,00	0,00		
	4338	5ltr	0,00	0,00		
megol Syntech Premium Diesel 10 W-40	4340	1ltr	0,00	0,00	Viegla plūstamība, augstākās klases motoreļļa. Augstu tehnoloģiju un pirmklasīgu piedevu kopuma sintēzes apvienojums. Pielietojama dīzeļdzinējiem visu gadu. Dzinēja jauda uzlabojas, berze, nodilums un degvielas patēriņš samazinās.	ACEA A3-04/B3-04 ; API SL/CF ; MB-Freigabe 229.1 ; VW 505.00
	4637	5ltr	0,00	0,00		
megol Super Leichtlauf DRIVER SAE 0W-40	4894	1ltr	0,00	0,00	Sintētiska, viegli plūstoša motoreļļa. Netradicionālu bāzes eļļu kombinācija ar pirmklasīgu piedevu paketi garantē vieglu plūstamību, augstu noturību un nepieļauj nosēdumus. Tas viss ekonomē degvielu un paildzina dzinēja kalpošanas laiku. Pielietojama	ACEA A3/B4-04, API SM/ CF, MB 229.3, VW 502 00 / 505 00, BMW LL '98, Porsche A40, Opel GM LL-B-025
	4895	5ltr	0,00	0,00		
megol Super Leichtlauf Multisynth SAE 0W-30	6301	5ltr	0,00	0,00	Sintētiska, viegli plūstoša motoreļļa. Netradicionālu bāzes eļļu kombinācija ar pirmklasīgu piedevu paketi garantē vieglu plūstamību, augstu noturību un nepieļauj nosēdumus. Tas viss ekonomē degvielu un paildzina dzinēja kalpošanas laiku. Pielietojama benzīna un dīzeļdzinējiem ar un bez turbīnas.	ACEA A3-04/B4-04, API SM/CF, BMW Longlife-98, MB 229.3, VW 502 00 / 505 00

megol Super Leichtlauf Racer 10W-60	6524	1ltr	0,00	0,00	Īpaši izstrādāta smagām slodzēm, sintētiska motoreļļa četraktu dzinējiem. Netradicionālu bāzes eļļu kombinācija ar pirmklasīgu piedevu paketi garantē vieglu plūstamību, augstu noturību un nepieļauj nosēdumus. Sintētiskie komponenti piedod eļļai īpašu izturību pie ekstremālām slodzēm.	API SL/CF, JASO MA-2
megol Super Performance SAE 10W-40	4366	1ltr	0,00	0,00	Vieglas plūstamības, augstākās klases motoreļļa. Augstu tehnoloģiju un pirmklasīgu piedevu kopuma sintēzes apvienojums. Pielietojama benzīna un dīzeļdzinējiem visu gadu. Dzinēja efektivitāte uzlabojas, berze, nodilums un degvielas patēriņš samazinās.	API SL/CF, ACEA A3/B3-04, MB 229.1
	4365	5ltr	0,00	0,00		

"REPSALE" SIA, Acones 18, Ulbroka, Stopiņu nov. LV2130, Tālr. 67311160; www.repsale.lv