

MATERIĀLA / VIELAS DROŠĪBAS DATU LAPA

MSDS

Izdošanas datums 20.01.2009

1. Ķīmiskās vielas vai ķīmiskā produkta identifikācija un ziņas par attiecīgās vielas vai produkta ražotāju un importētāju vai izplatītāju.

PRODUKTA NOSAUKUMS:

Combi-Primer

PREPERĀTA LIETOŠANAS VEIDS:

Kods Latvijā : CHR7735

Grunts vējstiklu līmei

RAŽOTĀJS:

Schenker & STC Gmbh

ADRESE:

Caminchener Dorfstrasse 7

D-15913 Neu Zauche OT Caminchen

TĀLRUNIS:

49 (0) 3475 / 302

IMPORTĒTĀJS:

SIA"REPSALE" Acones iela 18,Ulbroka, Stopiņu nov.

tālr. 67311160,tālr/fakss 67311181

info@repsale.lv

AVĀRIJAS GADĪJUMĀ ZVANĪT:

VALSTS UGUNSDZĒSĪBAS UN GLĀBŠANAS DIENESTS

TĀLRUNIS:

112

Saindēšanas un zāļu informācijas centrs

TĀLRUNIS:

371 67042473

2. BĪSTAMĪBAS RAKSTUROJUMS

Klasifikācija:

Xi - kairinošs, F - viegli uzliesmojošs,

R11;36;66;67.

Viegli uzliesmojošs. Kairina acis. Atkārtota iedarbība var radīt sausu ādu vai izraisīt tās sprēgāšanu.

Tvaiki var radīt miegainību un reiboni.

3. INFORMĀCIJA PAR SASTĀVDAĻĀM

Nr.	VIELAS NOSAUKUMS	EK Nr.	Nr.CAS	SATURS %	KLASIFIKĀCIJA
1	Butanon	201-159-0	78-93-3	<50%	F,Xn,R11-36-66-67.
2	N-BUTYLACETAT	204-658-1	123-86-4	<3%	R10-66-67
3	3-Methoxybutyacetat	224-644-9	4435-53-4	< 5 %	Xi;R36
4	Ethylacetat	205-500-4	141-78-6	< 5 %	F,Xi;R11,36-66-67
5	Acrylsauere	201-177-9	79-10-7	<1%	Xn,N,C;R35-50-20/21/22

Visu R frāžu pilns teksts 16.nodaļā.

4. PIRMĀS PALĪDZĪBAS PASĀKUMI.

PIEZĪMES ĀRSTAM

Ja cietušas ir zaudējis samaņu, novietot guļus stāvoklī uz sāniem.

IEELPOŠANA

Izvest cietušo svaigā gaisā. Sūdzībām saglabājoties, meklēt medicīnisko palīdzību.

NORĪŠANA

Izskalot muti, izdzert divas glazes ūdens. Vemšanu neizraisīt. Meklēt medicīnisko palīdzību un uzrādīt ārstam produkta iepakojumu.

SASKARE AR ĀDU

Nomazgāt ar ziepēm zem tekoša ūdens strūkļas (10min). Ādas kairinājuma gadījumā meklēt medicīnisko palīdzību.

SASKARE AR ACĪM

Tūlīt mazgāt acis ar lielu daudzumu ūdens vai fizioloģisko šķidrumu paceļot plakstiņus (10-15min). Ja simptomi nepāriet, meklēt medicīnisko palīdzību.

5. UGUNSDROŠĪBAS PASĀKUMI

UGUNSDZĒŠANAS VIELA

Lietot ugunsdzēšanas vielas atbilstoši apkārtējiem materiāliem (smilts, putas, pulveris, CO₂, ūdens).

SPECIĀLAS UGUNSDZĒSĪBAS PROCEDŪRAS

Izvairīties no spēcīgas ūdens strūkļas lietošanas.

Novērst ugunsdzēšanas vielu nokļūšanu ūdensapgādes sistēmā.

SPECIFISKA BĪSTAMĪBA

Lietot aizsargājošā apģērba pilnu aprīkojumu.

6. AVĀRIJAS GADĪJUMĀ VEICAMIE PASĀKUMI
--

DROŠĪBAS PASĀKUMI ATTIECĪBĀ UZ CILVĒKIEM.

Valkāt aizsargājošo aizsargaprīkojumu. Neaizsargātas personas turēt attālumā. Novērst degošu vai kvēlojošu priekšmetu atrašanos tuvumā.

Apkārtējās vides aizsardzības pasākumi.

Jānovērš iekļūšana kanalizācijas caurulēs, virszemes ūdeņos, gruntsūdeņos.

Ja ir iesaistīti lieli vielas daudzumi vai viela nokļuvusi kanalizācijas caurulēs, virszemes ūdeņos vai gruntsūdeņos, informēt varas iestādes.

Tīrīšanas/savākšanas metodes:

Rūpēties par pietiekošu ventilāciju. Savākt sausās smiltis, zāģu skaidās vai universālās saistvielās.

Neaizskatīt ar ūdeni. Novērst statiskas elektrības rašanos.

7. UZGLABĀŠANAS UN LIETOŠANAS NOTEIKUMI.
--

PĀRKRAUŠANA

Transportēt un pārkraut atbilstoši ADR 8 prasībām.

GLABĀŠANAS UN DROŠĪBAS PASĀKUMI

Glabāt vēsā vietā, temperatūrā, kas lielāka par ķīmiskās vielas sasalšanas temperatūru. Uzglabāt cieši noslēgtu.

Glabāt aizslēgtā, labi vēdinātā, sausā telpā. Sargāt no karstuma un tiešu saules staru iedarbības. Aizdegšanās avotus turēt drošā attālumā. Nesmēķēt. Veikt pasākumus pret elektrostatisko uzlādēšanos. Optimālā uzglabāšanas temperatūra 15-25°C.

KONKRĒTS LIETOŠANAS VEIDS.

Combi-Primer ir grunts vējstiklu līmei.

8. DARBA DROŠĪBAS NOTEIKUMI

AIZSARGAPRĪKOJUMS

Aizsargbrilles



INŽENIERTEHNISKIE PASĀKUMI

Nodrošināt atbilstošu vispārējo un vietējo vilkmes ventilāciju.

RESPIRATORS

Ir nepieciešams.

ROKU AIZSARDZĪBA

Lietot gumijas cimdus. Nomazgāt rokas pēc darbu veikšanas.

ACU AIZSARDZĪBA

Nēsāt piemērotas aizsargbrilles vai pilnu sejas masku.

PĀRĒJĀ AIZSARDZĪBA

Nēsāt piemērotu aizsargapģērbu kā līdzekli pret izšļakstījumiem un piesārņojumu.

Neuzglabāt kopā ar pārtikas produktiem, tabakas izstrādājumiem un dzīvnieku barību.

9. FIZIKĀLI ĶĪMISKĀS ĪPAŠĪBAS

Forma	Cilindrisks iepakojums
KONSISTENCE	Šķidrums
SMARŽA	Vāja solventa smarža
KRĀSA	Melna
Blīvums pie 20°C	0,98g/cm ³
Spiediens	25kPa
Aizdedzināšanas temperatūra	-3,89°C
Viskozitāte pie 20°C	9 - 19 mPa.s
Šķīdāmība H ₂ O	Nešķīst

10. STABILITĀTE UN REAĢĒTSPĒJA

STABILITĀTE

Stabils, ja tiek lietots saskaņā ar norādījumiem.

APSTĀKĻI NO KURIEM JĀIZVAIRĀS

Sargāt no uguns.

MATERIĀLI, NO KURIEM JĀIZVAIRĀS

Jāizvairās no kontakta ar stipriem oksidētājiem.

BĪSTAMI SADALĪŠANĀS PRODUKTI

Nav zināmi

11. TOKSIKOLOĢISKĀ INFORMĀCIJA

IEELPOŠANA

Kairinošs

NORĪŠANA

Kaitīgs norijot.

SASKARE AR ĀDU

Kairinošs

SASKARE AR ACĪM

Kairinošs

12. EKOLOĢISKĀ INFORMĀCIJA

NOĀRDĪŠANĀS SPĒJA

Nenovadīt vielu notekās un ūdenstilpnēs.

Informēt atbildīgās iestādes, ja produkts noplūdis apkārtējā vidē.

13. IESPĒJAMIE PĀRSTRĀDES VAI UZGLABĀŠANAS VEIDI

APGLABĀŠANAS METODES

Atkritumus un atliekas apglabāt saskaņā ar vietējās varas iestādes prasībām.

1) "Atkritumu apsaimniekošanas likums".

2) MK noteikumi NR.1051(16.12.2008) Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, iepakojšanas, Marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība.

3) MK noteikumi NR 789 (02.09.2008) "Atsevišķu veidu bīstamo atkritumu apsaimniekošanas kārtība".

14. INFORMĀCIJA PAR TRANSPORTĒŠANU

ADR KLASE

3

ŪDENS PIESĀRŅOTĀJS

nav

RID IEPAKOJUMU GRUPA	II
UN-Numurs	1139
Riska uzlīme	3
PREČU NOSAUKUMS	Krāsas un krāsu materiāli

15. NORMATĪVA RAKSTURA INFORMĀCIJA

Apzīmējams saskaņā ar ES direktīvām.

Produkts ir klasificējams un marķējams saskaņā ar ES direktīvām par bīstamo kravu izplatīšanu.

MARĶĒJUMS



Xi - kairinošs



F - viegli uzliesmojošs

RISKA FRĀZES

R11	Viegli uzliesmojošs
R66	Atkārtota iedarbība var radīt sausu ādu vai izraisīt tās sprēgāšanu.
R36	Kairina acis
R67	Tvaiki var radīt miegainību un reiboni

DROŠĪBAS FRĀZES

S2	Sargāt no bērniem
S9	Uzglabāt labi vēdinamā vietā
S51	Izmantot tikai labi vēdināmās telpās.
S16	Sargāt no uguns (nesmēķēt)
S25	Izvairīties no nokļūšanas acīs
S26	Ja nokļūst acīs, nekavējoties tās skalot ar lielu daudzumu ūdens un meklēt medicīnisku palīdzību.

16. CITA INFORMĀCIJA

BRĪDINĀJUMI PAR RISKU

R10	Uzliesmojošs
R11	Viegli uzliesmojošs
R20/21/22	Kaitīgs ieelpojot, nonākot saskarē ar ādu un norijot.
R35	Rada smagus apdegumus
R36	Kairina acis
R50	Ļoti toksisks ūdens organismiem
R66	Atkārtota iedarbība var radīt sausu ādu vai izraisīt tās sprēgāšanu.
R67	Tvaiki var radīt miegainību un reiboni

DDL sastādīta atbilstoši ES Reg. Nr.684/2004 prasībām.

Atsauce:

Šī informācija attiecas tikai uz konkrētu norādīto materiālu un var nebūt derīga šādam materiālam kopā ar citiem materiāliem vai kādā procesā. Šāda informācija pēc uzņēmējsabiedrības rīcībā esošās informācijas ir pareiza un ticama attiecībā uz norādītajiem faktiem. Tomēr attiecībā uz tās pareizību, ticamību vai pilnīgumu netiek sniegtas garantijas vai paskaidrojumi. Lietotāja atbildībā ir apmierināties ar šādas informācijas piemērotību saviem konkrētajiem lietošanas veidiem.