

MATERIĀLA / VIELAS DROŠĪBAS DATU LAPA

MSDS

Izdošanas datums 20.01.2009

Labojums: 05.11.2009

1. Ķīmiskās vielas vai ķīmiskā produkta identifikācija un ziņas par attiecīgās vielas vai produkta ražotāju un importētāju vai izplatītāju.

PRODUKTA NOSAUKUMS:

Silikonspray

Kods Latvijā : CHR7613

PREPERĀTA LIETOŠANAS VEIDS:

Aerosols gumijas un plastmasas detaļu apsmidzināšanai

RAŽOTĀJS:

Schenker & STC Gmbh

ADRESE:

Caminchener Dorfstrasse 7

D-15913 Neu Zauche OT Caminchen

TĀLRUNIS:

49 (0) 3475 / 302

IMPORTĒTĀJS:

SIA "REPSALE" Acones iela 18, Ulbroka, Stopiņu nov.

tālr. 67311160, tālr/fakss 67311181

info@repsale.lv

AVĀRIJAS GADĪJUMĀ ZVANĪT:

VALSTS UGUNSDZĒSĪBAS UN GLĀBŠANAS DIENESTS

TĀLRUNIS:

112

Saindēšanas un zāļu informācijas centrs

TĀLRUNIS:

371 67042473

2. BĪSTAMĪBAS RAKSTUROJUMS

Klasifikācija:

F+ ģpaši viegli uzliesmojošs

R - 12,67,52/53

Ģpaši viegli uzliesmojošs.

Bīstams ūdens organismiem, var radīt ilglaicīgu negatīvu ietekmi ūdens vidē.

Tvaiki var radīt miegainību un reiboni.

3. INFORMĀCIJA PAR SASTĀVDAĻĀM

Nr.	VIELAS NOSAUKUMS	EK Nr.	Nr.CAS	SATURS %	KLASIFIKĀCIJA
1	Propan	200-827-9	74-98-6	20-30%	F; R12
2	Butan	203-448-7	106-97-8	30-50%	F; R12
3	Naphta	265-151-9	203-448-7	10-19%	T,F,N; R45-11-38-51/53-65-66-67

Pilns R frāžu atšifrējums ir atrodams 16 sadaļā.

4. PIRMĀS PALĪDZĪBAS PASĀKUMI.

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

Nekavējoties novilkt piesārņoto apģērbu.

IEELPOŠANA

Cietušo nekavējoties aizvest no iedarbības avota. Nodrošināt svaigu gaisu, siltumu. Ja simptomi nepāriet, meklēt medicīnisko palīdzību.

NORĪŠANA

Nav iespējama.

SASKARE AR ĀDU

Ādu nomazgāt ar ziepēm un ūdeni un rūpīgi noskalot.

SASKARE AR ACĪM

Tūlīt mazgāt acis ar lielu daudzumu ūdens, paceļot plakstiņus. Turpināt skalot vismaz 15 minūtes un meklēt medicīnisko palīdzību.

5. UGUNSDROŠĪBAS PASĀKUMI

UGUNSDZĒŠANAS VIELA

Lietot ugunsdzēšanas vielas atbilstoši apkārtējiem materiāliem - putas, pulveri, CO2, sausas smiltis.

SPECIĀLAS UGUNSDZĒSĪBAS PROCEDŪRAS

Nelietot ūdeni un spēcīgu ūdens strūklu.

SPECIFISKA BĪSTAMĪBA

Degšanas rezultātā var veidoties toksiskas gāzes: slāpekļa oksīds, oglekļa monoksīds un oglekļa dioksīds. Lietot gaisa respiratoru un pilnu aizsargapģērbu.

6. AVĀRIJAS GADĪJUMĀ VEICAMIE PASĀKUMI

TĪRĪŠANAS METODES

Lietot personālos aizsarglīdzekļus. Nodrošināt pietiekamu ventilāciju. Mehāniski savākt.

APKĀRTĒJĀS VIDES AIZSARDZĪBA

Ievietot konteineros apglabāšanai saskaņā ar vietējiem noteikumiem (sk. P.13).

PERSONĀLA AIZSARDZĪBA

Nodrošiniet pietiekamu ventilāciju.

7. UZGLABĀŠANAS UN LIETOŠANAS NOTEIKUMI.

PĀRKRAUŠANA

Laba ventilācija darba vietā. Izvairīties no šķidruma kontakta ar ādu.

GLABĀŠANAS DROŠĪBAS PASĀKUMI

Glabāt sausā, vēsā vietā, uzglabāt noslēgtu. Nenovietot blakus iespējamiem aizdegšanās avotiem, nesmēķēt! Sargāt no saules stariem. Novērst statiskās strāvas veidošanos. Jāievēro noteikumi par saspiešanas gāzes uzglabāšanu. Sargāt no temperatūras virs 50°C. Uzglabāt atsevišķi no oksidētājiem. Uzglabāšanas klase "uzliesmojošs".

KONKRĒTS LIETOŠANAS VEIDS.

Silikonspray ir aerosols plastmasu un gumiju funkciju atjaunošanai.

8. DARBA DROŠĪBAS NOTEIKUMI

SASTĀVDAĻAS, KURU ROBEŽLIELUMI IR KONTROLĒJAMI DARBA VIETĀ

74-98-6 Propan MAK 1800 mg/m3, 1000 ml/m3 DFG
106-97-8 Butan MAK 2400 mg/m3, 1000 ml/m3 DFG
64742-49-0 Naphtha MAK , īstermiņa: 1000 mg/m3, 200 ml/m3, TRGS 901

AIZSARGAPRĪKOJUMS

Blīvi pieguļošas aizsargbrilles, ķīmiski izturīgi cimdi, respirators, ja slikta ventilācija.

INŽENIERTEHNISKIE PASĀKUMI

Nodrošināt atbilstošu vispārējo un vietējo vilkmes ventilāciju.

RESPIRATORS

Ieteicams, ja telpas ir slikti ventilētas.

ROKU AIZSARDZĪBA

Lietot piemērotus aizsargcimdus, vai aizargkrēmus. Nomazgāt rokas pēc darbu veikšanas.

ACU AIZSARDZĪBA

Nēsāt piemērotas aizsargbrilles vai pilnu sejas masku.

PĀRĒJĀ AIZSARDZĪBA

Nēsāt piemērotu aizsargapģērbu kā līdzekli pret izšļakstījumiem un piesārņojumu.
Neuzglabāt kopā ar pārtikas produktiem un dzīvnieku barību. Mazgāt rokas pirms un pēc produkta lietošanas.
Personām ar ļoti jutīgu ādu nav ieteicams strādāt ar šo produktu.

9. FIZIKĀLI ĶĪMISKĀS ĪPAŠĪBAS

KONSISTENCE	Aerosols.
SMARŽA	Specifiska
KRĀSA	Bezkrāsains
ŠĶĪSTAMĪBA ŪDENĪ	Nešķīst
VISKOZITĀTE	Nav definēta
SPIEDIENS PIE 20°C	5200 hPa
AIZDEDZINĀŠANAS TEMPERATŪRA	-97 °C
PAŠAIZDEGŠANĀS TEMPERATŪRA	Produkts nav paš aizdedzināms
UZLIESMOŠANAS TEMPERATŪRA	235 °C

10. STABILITĀTE UN REAĢĒTSPĒJA

STABILITĀTE

Stabils, ja tiek lietots saskaņā ar norādījumiem.

APSTĀKĻI NO KURIEM JĀIZVAIRĀS

Nav zināmi

MATERIĀLI, NO KURIEM JĀIZVAIRĀS

Stipri oksidējoši materiāli var bojāt iepakojumu.

BĪSTAMI SADALĪŠANĀS PRODUKTI

Nav zināmi

11. TOKSIKOLOĢISKĀ INFORMĀCIJA

IEELPOŠANA

Var izraisīt deguna, rīkles, plaušu un bronhiālās sistēmas gļotādu bojājumu, ja vispārējais līmenis pārsniedz ieteicamo arodekspozīcijas robežlielumu.

NORĪŠANA

Kaitīgs norijot.

SASKARE AR ĀDU

Kairina ādu un gļotādu.

SASKARE AR ACĪM

Nekairina

12. EKOLOĢISKĀ INFORMĀCIJA

NOĀRDĪŠANĀS SPĒJA

Nenovadīt vielu notekās un ūdenstilpnēs. Nepieļaut nokļūšanu dzeramajā ūdenī. Viela bioloģiski noārdās . Ūdensapdraudējuma klase 1.

13. IESPĒJAMIE PĀRSTRĀDES VAI UZGLABĀŠANAS VEIDI

APGLABĀŠANAS METODES

Atkritumus un atliekas apglabāt saskaņā ar vietējās varas iestādes prasībām.

1)“Atkritumu apsaimniekošanas likums”.

2)MK noteikumi NR.1051(16.12.2008) Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, iepakojšanas, Marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība.

3)MK noteikumi NR 789 (02.09.2008) “Atsevišķu veidu bīstamo atkritumu apsaimniekošanas kārtība”.

14. INFORMĀCIJA PAR TRANSPORTĒŠANU

ADR/RID KLAŠE	II 5F Gase
IEPAKOJUMU GRUPA	-
UN numurs	1950
JŪRAS PIESĀRŅOTĀJS	Nav
PREČU NOSAUKUMS	Aerosols
Bīstamības uzlīme	2.1.

15. NORMATĪVA RAKSTURA INFORMĀCIJA

MARKĒJUMS



F+ ģpaši viegli uzliesmojošs

SATUR: Naphtha

BRĪDINĀJUMI PAR RISKU

R12	Ģpaši viegli uzliesmojošs
R67	Tvaiki var radīt miegainību un reiboni
R52/53	Bīstams ūdens organismiem, var radīt ilglaicīgu negatīvu ietekmi ūdens vidē.

DROŠĪBAS FRĀZES

S23	Izvairīties no tvaiku ieelpošanas.
S38	Nepietiekamas ventilācijas apstākļos aizsargāt elpošanas orgānus.
S43	Ugunsgrēka gadījumā izmantot: smiltis, CO2, Ūdeni izmantot aizliegts.
S45	Ja noticis nelaimes gadījums vai jūtami veselības traucējumi, nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību, ja iespējams, uzrādīt marķējumu.
S36/37	Izmantot piemērotu aizsargapģērbu un aizsargcimdus.
S53	Izvairīties no saskares, pirms lietošanas iepazīties ar instrukciju.

16. CITA INFORMĀCIJA

BRĪDINĀJUMI PAR RISKU

R11	Viegli uzliesmojošs
R12	Ģpaši viegli uzliesmojošs
R38	Kairina ādu
R45	Kancerogēna viela.
R65	Kaitīgs norijot, var izraisīt plaušu bojājumu.
R66	Atkārtota iedarbība var radīt sausu ādu vai izraisīt tās sprēgāšanu.
R67	Tvaiki var radīt miegainību un reiboni

R51/53 Toksisks ūdens organismiem, var radīt ilglaicīgu negatīvu ietekmi ūdens vidē.

DDL sastādīta atbilstoši ES Reg. Nr.684/2004 prasībām.

Atsauce:

Šī informācija attiecas tikai uz konkrētu norādīto materiālu un var nebūt derīga šādam materiālam kopā ar citiem materiāliem vai kādā procesā. Šāda informācija pēc uzņēmēj sabiedrības rīcībā esošās informācijas ir pareiza un ticama attiecībā uz norādītajiem faktiem. Tomēr attiecībā uz tās pareizību, ticamību vai pilnīgumu netiek sniegtas garantijas vai paskaidrojumi. Lietotāja atbildībā ir apmierināties ar šādas informācijas piemērotību saviem konkrētajiem lietošanas veidiem.